

BATTERY KIT OIL



RU Портативный перекачивающий блок для масла, оснащенный насосом с двигателем на 12 или 24 В постоянного тока. Ротационный самовсасывающий насос, плавкий предохранитель для защиты от перегрузки, 2-х метровые кабели, антистатический топливный шланг длиной 4 м и диаметром 3/4", ручной раздаточный кран из алюминия, донный фильтр.

Эксплуатационные данные:

Питание: 12 и 24 В пост. тока
 Всасывающая способность: до 2 м
 Рабочий цикл: 30 мин

SV Bärbar enhet för överföring av olja utrustad med pump med motor på 12 eller 24 Volt likström. Självvupsugande, roterande pump, säkring till skydd mot överbelastning, 2 meter långa kablar, antistatisk bränsleslang, 4 meter lång, diameter 3/4", manUEllt munstycke i aluminium, bottenfilter.

Prestanda:

Strömtillförsel: 12 och 24 Vdc
 Uppsugningskapacitet upp till 2 meter
 Arbetscykel: 30 min.

FI Liikkuva öljyn siirtoyksikkö.

Varustettu pumpulla, jossa on 12 tai 24 Voltin tasavirtamoottori. Pyörivä itseimevä pumppu, ylikuormituksilta suojaava varoke, 2 metrin kaapelit, antistaattinen 4 metrin polttoaineletku, läpimitta 3/4", manuaalinen alumiinipistooli, pohjasuodatin.

Suorituskyky:

Virransyöttö: 12 ja 24 Vdc
 Imukyky jopa 2 metriä
 Työjako: 30 min.



BATTERY KIT VISCOMAT

Flow rate up to 10 l/min



Code	Description	Pump mod.	Flow rate		DC		Fuses capacity	Duty cycle	I/O hose tail	On/Off switch	Weight Kg	Packaging mm
			l/min	gal/min	Volt	Amp						
F00309060	Battery Viscomat/12 V	Viscomat DC	10	3	12	35	40	30		●	9	360x360x300
F00310070	Battery Viscomat/24 V	Viscomat DC	10	3	24	18	25	30		●	9	360x360x300