

K40

PIUSI
The Original

PIUSI
think genius

RU Пистолет с механическим расходомером для масла.

Система K40 – это компактный, надежный инструмент достаточного небольшого веса, позволяющий контролировать количество выданной жидкости при различных условиях использования. Расходомер на овальной шестеренке, с зубчатый механизм из ацетиленовой смолы. Механический расходомер с обнуляемым общим частичным количеством.

Эксплуатационные характеристики:

Повторяемость 0.2%.
Потери нагрузки: 0.7 бар
Макс. давление 70 бар
Давление вспышки: 210 бар

Flow rate 1 ÷ 30 l/min

Accuracy ± 1 %

SV Munstycke med mekanisk literräknare för olja

K40 är ett kompakt och pålitligt instrument som väger lite och gör det möjligt att kontrollera mängden utmatad vätska under olika funktionsförhållanden. Literräknare med ovala kuggar, med kuggar i acetal harts. Mekanisk literräknare med nollställbar räknare.

Prestanda

Upprepning 0,2%
Tryckminskning: 0,7 bar.
Tryck max 70 bar.
Sprängtryck: 210 bar.

FI Öljypistooli mekaanisella mittarilla

K40 on kompakti, luotettava ja kevytrakenteinen laite, jonka avulla syötetyn nesteen määrä voidaan tarkistaa monissa erilaisissa käyttöolosuhteissa. Mittarissa on soikeat hammasvälytykset asetaalihartsista. Mekaaninen mittari, jossa osittainen kokonaissumma on nollettavissa.

Ominaisuudet

Toistuvuus 0.2%.
Painehäviö 0.7 bar
Max paine 70 bar.
Murtumisen aiheuttava paine: 210 bar.



Mechanical counter with total-partial resetting.



Code	Description		Flow rate		Pressure		Inlet	Outlet	Weight Kg	Packaging mm
			l/min	gal/min	bar	psi				
F00490020	K40 mechanical oil meter LT/BSP		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" BSP	1/2" BSP	0,78	160x115x135
F00490010	K40 mechanical oil meter QT/NPT		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" NPT	1/2" NPT	0,78	160x115x135
F00973000	K40 nozzle LT/BSP		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" BSP	1/2" BSP	1,23	345x165x120
F00973010	K40 nozzle QT/NPT		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" NPT	1/2" NPT	1,23	345x165x120
F00973020	K40 nozzle LT/BSP with flex ext.		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" BSP	Ext. flex	1,53	345x165x120
F00973030	K40 nozzle LT/BSP with rigid ext.		1÷30	0,3÷8	70	994	1/2" BSP	Ext. rigid	1,53	345x165x120