

K500 PRESET



RU Пистолет с расходомером для масла

В серии K500 имеется возможность выполнять заправку с предварительным выбором, что делает ее уникальной в своем роде. Достигнув выбранного количества, пистолет закрывает автоматически клапан и прерывает подачу.

Эксплуатационные характеристики:

Производительность от 1 а 30 л/мин.
Точность 0.5 %.
Повторяемость 0.2%
Вязкость от 5 до 2000 мм²/с
Макс. давление 70 бар.
Предварительно выбираемое количество мин. 0.1 литра, макс. 99.9 литра.

Указание количества, выданное в различных единицах измерения.

SV Munstycke med literräknare för olja

Möjligheten att göra förinställda utmatningar gör K500 unik inom sitt område. När den förinställda nivån har uppnåtts stängs munstycket automatiskt och utmatningen avbryts.

Prestanda

Kapacitet på mellan 1 och 30 l/min
Precision 0,5 %.
Upprepning 0,2%
Viskositet på mellan 5 och 2000 cSt
Tryck max 70 bar.
Förinställbar mängd min 0,1 liter, max 99,9 liter.
Indikation om utmatad mängd i olika måttenheter.

FI Öljypistoolimittari

K500 on ainutlaatuinen lajissaan, koska sen avulla voidaan öljyn määrä asettaa ennalta. Kun asetettu määrä on saavutettu, pistooli sulkee automaattisesti venttiiliin ja keskeyttää syötön.

Ominaisuudet

Teho 1 - 30 l/min.
Tarkkuus 0.5 %.
Toistuvuus 0.2%
Viskositeetti 5 - 2000 cSt
Max paine 70 bar.
Ennalta asetettava määrä min 0.1 litraa, max 99.9 litraa.
Näyttö eri mittayksiköissä.



K500 Preset

Flow rate up to 30 l/min
Viscosity up to 2000 cSt
Accuracy ± 0,5%

PATENTED

Accessories:

Flexible spouts

- B** B/P
Code **F00676070**
- C** B/P
Code **F00676080**
- LF**
Code **F00676040**
- A/P**
Code **F00676060**
- HF**
Code **F00676050**



Code	Description	Spout	Flow rate		Pressure		Batteries size 1.5 V AA no.	Inlet	Weight Kg	Packaging mm
			l/min	gal/min	bar	psi				
F0068700C	K500 w/articuable spout	A	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP	1,8	300x160x150
F00687200	K500 w/rigid spout	C	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP	1,8	300x160x150
F00687210	K500 w/flexible spout	B	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" BSP	1,8	300x160x150
F0068600C	K500 w/articuable spout	A	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2" NPT	1,8	300x160x150