


SUZZARA BLUE

 *The Original*



RU В целях соблюдения новых экологических требований по сокращению вредных выбросов в атмосферу на дизельных автомобилях устанавливают SCR-катализатор, который требует применения специальной рабочей жидкости – водного раствора мочевины (AdBlue®). Данный раствор заливается в специально монтируемый на автомобиле бак. На основании внимательного анализа проблем, связанных с перекачиванием мочевины, PIUSI разработала гамму надежного оборудования, при изготовлении которого применяются материалы, пригодные для контакта с данной жидкостью.

SV De nya direktiven om minskning av utsläppen i atmosfären uppfylls genom att en katalysator installeras i lastbilen (SCR). Denna anordning kräver att en speciell vätska används (en blandning av vatten och urea) som kallas för AdBlue®. Alla lastbilar måste vara försedda med en extratank som innehåller denna speciella vätska. Efter att ha noggrant analyserat problemen som uppstår i samband med överföringen av urea, har PIUSI utvecklat ett sortiment av pålitliga produkter som är tillverkade av material som är kompatibla med denna vätska.

FI Saastuttavien aineiden päästöjen vähentämistä ilmakehään koskevia uusia direktiivejä noudatetaan asentamalla kuorma-autoon katalysaattori (SCR), joka vaatii erityisen nesteen käyttöä, joka on veden ja urean sekoitus ja jota kutsutaan nimellä AdBlue®. Jokaiseen kuorma-autoon tulee asentaa ylimääräinen säiliö, joka sisältää tätä erityistä nestettä. Urean siirtoon liittyvien ongelmien tarkan analyysin perusteella PIUSI on kehittänyt luotettavan tuotevalikoiman, jotka on valmistettu tämän nesteen kanssa käytettäväksi soveltuvista materiaaleista.



 **BASIC**

 *The Original*

RU Раздаточный блок легко снимается с одного IBC-контейнера и так же легко монтируется на другой. Предусмотрен мембранный самовсасывающий насос без динамических уплотнений для сокращения обслуживания. Блок оснащен расходомером для контроля отпуски и автоматическим раздаточным краном, упрощающим выдачу.

SV Utmatningsenheten har utformats så att den enkelt kan tas loss och flyttas från en IBC-tank till en annan. En självuppsugande membranpump utan dynamisk packning har installerats för att minska behovet av underhåll. Enheten är försedd med en precisionsliterräknare för att visa den utmatade mängden och ett automatiskt munstycke som förenklar överföringen.

SUZZARABLU BASIC

Flow rate 34 l/min

Dip tube not included



RU Опорная пластина из нержавеющей стали
Электронасос
Ручной раздаточный кран
Напорный шланг длиной 6 м
Всасывающий шланг длиной 1,5 м
Шланговые штуцера и зажимы

SV Stödplatta i rostfritt stål.
Elektrisk pump.
Manuellt munstycke.
Utloppsslang på 6 m.
Uppsugnings slang på 1,5 m.
Slangkoppling och klämmor.

FI Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuki.
Sähköpumppu
Manuaalipistooli.
Poistoletku 6 m.
Imuletku 1,5 m.
Letkun pidike ja kiinnikkeet.

F Annosteluysikkö on suunniteltu helposti siirrettäväksi IBC-säiliöstä toiseen. Itseimevä kalvopumppu on asennettu ilman dynaamista tiivistettä huoltotarpeiden vähentämiseksi. Yksikkö on varustettu tarkalla mittarilla annostellun määrän visualisointia varten ja automaattipistoolilla, joka tekee siirtotoimenpiteistä yksinkertaisemman.

SUZZARABLU PRO

Flow rate **34** l/min

Accuracy +/- **1** %

Dip tube not included



Models with external suction available



RU Опорная пластина из нержавеющей стали с держателем крана
Электронасос
Расходомер K24.
Раздаточный кран из нержавеющей стали
Напорный шланг длиной 6 м
Всасывающий шланг длиной 1,5 м
Шланговые штуцера и зажимы

SV Stödplatta i rostfritt stål med munstyckshållare.
Elektrisk pump.
Literräknarenhet K24.
Automatiskt munstycke i rostfritt stål.
Utloppsslang på 6 m.
Uppsugningsslang på 1,5 m.
Slangkoppling och klämmor.

F Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuki pistoolin pidikkeellä.
Sähköpumppu
Litramittari K24.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu automaattipistooli.
Poistoletku 6 m.
Imuletku 1,5 m.
Letkun pidike ja kiinnikkeet.

| Code | Description | Flow rate l/min | AC | | Meter | Nozzle | Delivery hose m | Suction | | On-Off Switch | Weight Kg | Packaging mm | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------|------|-------|--------|--------------------|---------|-----|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | Volt/Hz | Rpm | | | | Watt | SEC | | | | BOTTOM |
| F00201B1A | SUZZARABLU PRO | 34 | 230/50 | 1450 | 370 | Yes | Automatic | 6 | • | | Yes | 16 | 480x370x260 |
| F00201B2A | SUZZARABLU BASIC | 34 | 230/50 | 1450 | 370 | No | Manual | 6 | • | | Yes | 16 | 480x370x260 |
| F00201BAA | SUZZARABLU PRO K24 / external suction | 34 | 230/50 | 1450 | 370 | Yes | Automatic | 6 | | • | Yes | 16 | 480x370x260 |
| F00201BBA | SUZZARABLU BASIC / external suction | 34 | 230/50 | 1450 | 370 | No | Manual | 6 | | • | Yes | 16 | 480x370x260 |

Available DC Version at 12V, PRO and BASIC.